

Z-FOAM[®]7000B 系列蜂窝状聚酯泡棉以聚酯（PET/PES）为基材，经特殊发泡工艺制成，具备蜂窝状内部结构。其融合轻质、高强、弹性佳的特性，继承聚酯材料耐化学性与环保性，同时优化缓冲、隔热、吸音功能，是传统泡棉的升级替代款，广泛应用于工业及民用领域。



特性

- 》优异的结构力学性能
- 》轻质高效
- 》全方位功能集成
- 》环保耐用
- 》加工适配性强

应用

- 》包装防护
- 》建筑建材
- 》汽车工业
- 》电子电器
- 》家居日用

Z-FOAM [®] 7000B 系列特性表		
性能指标	数值	测试方法
外观颜色	黑色	目视
结构&成份	乙稀醋酸乙烯共聚物树脂	-
密度 (g/cm ³)	0.12	ASTM D792
厚度范围 (inch/mm)	0.012~0.790 0.30~20.00	ASTM D374
硬度 (Shore C)	30±5	ASTM D2240
拉伸强度 (MPa)	0.64	ASTM D412
拉伸延伸率 (%)	223	ASTM D412
撕裂强度 (KN/m)	38	ASTM D1458

全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208
台湾: +886-2-2277-1007
加拿大: +001-604-2998559
越南: +84-396852859

service@ziitek.com
www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科科技有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。

